

SIA R-Technology / SIA M.V.

"Lielzeltiņi", Līgatnes pagasts, Cēsu novads

Latvija, LV-4108

Reg. Nr. 44103075141











Tehnisko datu lapa Triecienabsorbējošas gumijas flīzes

Garums x platums, mm	500mm x 500mm; 1000mm x 1000mm		
Tolerance izmēros	Biezumā: ± 2 mm		
	Garumā x platumā: ± 1%		
Krāsas	SBR: melns, sarkans, zils, zaļš, pelēks, brūns.		
	85% melns SBR + 15% EPDM		
	Virskārta 100% EPDM		
Masa un maksimālais krišanas augstums (EN 1176-1:2018; EN 1177:2018)		Maks. Krišanas augstums (m)	
	Biezums (mm)		Masa, kg/m ²
	30	0.9	22.5
	40	1.3	25
	45	1.7	28
	50	1.7	31.8
Blīvums	750 kg/m ³		
Ugunsdrošība flīzēm ar melnu SBR apakškārtu un 100% EPDM virskārtu. (EN 15301-1:2018)	Bfl - S1		
Ugunsdrošība flīzēm no SBR. (EN 15301-1:2018)	Efl		



Produkta dizains

Triecienabsorbējošas gumijas flīzes

Krāsas:	Melns SBR	
	Sarkans SBR	
	Zils SBR	
	Zaļš SBR	
	Pelēks SBR	
	Brūns SBR	
	85% melns SBR + 15% EPDM	
	Virskārta 100% EPDM	

EPDM Krāsas - RAL 1001;1012; 3016; 3017; 4005; 5015; 6011; 6017; 6025; 7015; 7035; 8024; 9004.

* Skatīt: <https://www.cover-power.com/gumijas-flizes/>